

StreetSiren

Уличная сирена оповещает об опасности с помощью звука и световой индикации. Устанавливается за пределами помещения, чтобы поднять тревогу на всю округу.

- Аутентификация для предотвращения подлога
- Оповещение о глушении, шифрование связи
- Тампер против вскрытия

Не боится попадания пыли, града и дождя. Работает при температуре до -25°C	Сигнализирует о постановке и снятии с охраны с помощью светодиода	Работает до 5 лет без замены батарей или от источника постоянного тока 12 В
--	---	---

Принцип работы

Оповещает о срабатывании датчика с помощью звукового сигнала и светодиода. Уровень громкости и продолжительность звучания сигнала настраивается в мобильном приложении.

Особенности

Имеет степень защиты от пыли и влаги IP54. Может работать от внешнего источника постоянного тока 12 В. Встроенный акселерометр поднимет тревогу при попытке снять сирену.

Установка и монтаж

Готова к работе из коробки: батарея уже установлена, поэтому сирену не нужно разбирать. Подключается к хабу в один клик в мобильном приложении. Монтируется за несколько минут на крепление SmartBracket.

Технические параметры

Классификация	Оповещатель светозвуковой радиоканальный
Тип сирены	Беспроводная
Способ установки	Внутри помещений/на улице
Совместимость	Работает только с Hub , Hub Plus и ReX
Тип оповещения	Светозвуковой
Уровень громкости звука	Настраиваемый, 85–113 дБ на дистанции 1 м
Время звучания тревоги	Настраиваемое, 3—180 с

Индикация состояний постановки/снятия с охраны	Есть
Время доставки сигнала тревоги	0.15 с
Питание	Элемент питания: 4 батареи CR123A Напряжение питания: 3 В Срок работы от батареи — до 5 лет Питания от сети: DC 12 В±20%
Радиопrotocol Jeweller	Дальность связи с централью — до 1500 м на открытом пространстве Двусторонняя связь между устройствами Рабочие частоты — 868,0-868,6 МГц (868,7 - 869,2 МГц для стран ЕАС) Саморегулируемая мощность радиосигнала — до 25 мВт Блочное шифрование, основанное на алгоритме AES Период опроса сирены — 12—300 секунд Узнайте больше о Jeweller >
Температурный сенсор	Есть
Диапазон рабочих температур	От -25°С до +50°С
Допустимая влажность	До 95%
Класс защиты	IP54
Антисаботаж	Защита от подлога Оповещение о глушении Тампер на открытие и отрыв
Удаленная настройка и тестирование	+
Размеры	200x200x51 мм
Вес	528 г
Сертификация	ДСТУ EN 50131, Соответствует требованиям технического регламента радиоборудования
Гарантия	Меняем и ремонтируем в течение 24 месяцев с даты продажи. Гарантия не распространяется на батареи.
Комплектация	Сирена StreetSiren Крепежная панель SmartBracket 4 батареи CR123A (предустановлены) Монтажный комплект Инструкция